



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



**TERMO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR Nº 01/2016
(PROCESSO Nº 704/2016/CMC)**

DA JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a padronização do Edital de licitação e a necessidade de melhorar a qualidade da futura contratação, o TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao Processo n.º 704/2016, será alterado e corrigido nos seguintes parâmetros:

(...)

NO ITEM 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. FINAL
3	<p>PORTA PISO TETO CEGA Espessura do conjunto 70 mm, calhas de piso e teto de 40mm de largura por 50mm de altura e 1,5mm de espessura com cavidades para borracha de vedação esponjosa de 6mmx8mm fixadas no piso e no teto com buchas S6 e parafusos zincados 3,5x4,2. Alumínio extrudado na cor anodizado ou pintura epóxi, película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Calhas de saída de painéis: de 40mm de largura por 50mm de altura e 1,5mm de espessura com cavidades para borracha de vedação esponjosa de 6mmx8mm fixadas Na parede com buchas S6 e parafusos zincados 3,5x4,2. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi, película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Montantes verticais: de 36mm de largura por 33mm de altura e 1,5mm de espessura com 4 cavidades para borrachas de vedação 6mm x 8mm em borracha esponjosa. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi, película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Batentes: 70mm de largura x 64mm de altura com chanfro de 37,9° e rebaixo de 20,8mm x43,8mm para fixação ou batedor da porta com cavidade para escova 5x8mm fixados por parafusos auto atarrachante de de 3,5x42mm cabeça chata com sistema Philips zincado. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi, película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Ferragens: fechadura referencia lafonte 515 alumínio escovado e dobradiças com anéis e rolamentos internos sus-304 2"e1/2 por 3" em aço escovado devidamente fixadas na porta e batente com parafuso 3,5x42mm cabeça chata sistema Philips zincado. Folha de porta 37 mm em MDP de baixa pressão 15mm, revestimento em laminado melamínico e opcional miolo atenuante acústico de MDF cru 6mm modulações de 900mm prensado formando 37mm de espessura maciça. Topos bordados com fita de PVC na espessura de 0,5mm e largura de 42mm a quente sistema hotmelt. Bandeira superior opcional por questões estéticas e obrigatório para pés direitos acima de 2.700 mm fixada por sistema de pressão por sistema de saque frontal por meio de molas de aço fixadas nos montantes verticais por intermédio de parafuso auto brocante 3,5x13 cabeça de panela zincado sistema Philips preenchimento entre painéis com preenchimento entre placas Thermo acústico produto auto extingüível aprovado pelo corpo de Bombeiros -Sp classificação II-Ada IT-10(IPT 1018293-203/EPEI770359/09) os laudos deverão ser apresentados pelo fornecedor comprovando por documentação fornecida pelo fabricante.</p>	M ²	14	R\$ 2.690,00	R\$ 37.660,00

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. FINAL
63	PORTA PISO TETO CEGA Espessura do conjunto 70 mm, calhas de piso e teto de 40mm de largura	UN	14	R\$ 2.690,00	R\$ 37.660,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



<p>por 50mm de altura e 1,5mm de espessura com cavidades para borracha de vedação esponjosa de 6mmx8mm fixadas no piso e no teto com buchas S6 e parafusos zincados 3,5x4,2. Alumínio extrudado na cor anodizado ou pintura epóxi , película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Calhas de saída de painéis: de 40mm de largura por 50mm de altura e 1,5mm de espessura com cavidades para borracha de vedação esponjosa de 6mmx8mm fixadas Na parede com buchas S6 e parafusos zincados 3,5x4,2. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi , película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Montantes verticais: de 36mm de largura por 33mm de altura e 1,5mm de espessura com 4 cavidades para borrachas de vedação 6mm x 8mm em borracha esponjosa. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi , película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Batentes: 70mm de largura x 64mm de altura com chanfro de 37,9° e rebaixo de 20,8mm x43,8mm para fixação ou batedor da porta com cavidade para escova 5x8mm fixados por parafusos auto atarrachante de de 3,5x42mm cabeça chata com sistema Philips zincado. Perfil em Alumínio extrudado na cor anodizado natural ou pintura epóxi , película de polímero termo-endurecível com a cor a Definir. Ferragens: fechadura referencia lafonte 515 alumínio escovado e dobradiças com anéis e rolamentos internos sus-304 2"e1/2 por 3" em aço escovado devidamente fixadas na porta e batente com parafuso 3,5x42mm cabeça chata sistema Philips zincado. Folha de porta 37 mm em MDP de baixa pressão 15mm, revestimento em laminado melamínico e opcional miolo atenuante acústico de MDF cru 6mm modulações de 900mm prensado formando 37mm de espessura maciça. Topos bordeados com fita de PVC na espessura de 0,5mm e largura de 42mm a quente sistema hotmelt. Bandeira superior opcional por questões estéticas e obrigatório para pés direitos acima de 2.700 mm fixada por sistema de pressão por sistema de saque frontal por meio de molas de aço fixadas nos montantes verticais por intermédio de parafuso auto brocante 3,5x13 cabeça de panela zincado sistema Philips preenchimento entre painéis com preenchimento entre placas Thermo acústico produto auto extingüível aprovado pelo corpo de Bombeiros -Sp classificação II-Ada IT-10(IPT 1018293-203/EPEI770359/09) os laudos deverão ser apresentados pelo fornecedor comprovando por documentação fornecida pelo fabricante .</p>				
---	--	--	--	--

(...)

NO ITEM 5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

ONDE SE LÊ:

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, em remessa única, no seguinte endereço Rua Estados Unidos, nº 889/865, Jardim América, CEP 01427-001, São Paulo/SP.

LEIA-SE:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, em remessa única, no seguinte endereço Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, Centro, CEP 78200-000, Cáceres/MT.

INSERIR OS ITENS:

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

(...)

Ficam alterados todos os itens no que se refere aos termos acima retificados, os demais itens do Termo de Referência permanecem inalterados.

Cáceres – MT, 12 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Fernandes
Chefe do Setor de Compras e Licitações